

Dokumentnavn: YTE-MoelvenWood-Vannfast-brannimp-termofuru-Malm-innf-WS Opsjon 12		
Dokumentnummer: 2.1.4.1.12	Versjon: 1.1	Tidligere versjon: (-Op16)
Utarbeidet av: Per Skreden	Kontrollert av: Øivind Østby Berntsen	Godkjent av: Øivind Østby Berntsen
Rev dato: 30.08.2023	Side: 1 av 1	

YTELSESERKLÆRING

Nr. – 1070-CPR-709-12 (16)

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Vannfast brannimpregnert Malmfuru, Termofuru med/uten innfarging fra Moelven Wood AS, klassifisert i brannklasse B-s2, d0.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen Vannfast brannhemmende Furu, Malmfuru, Termofuru med/uten innfarging trekledning for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s2, d0 eller lavere.
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: **Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk – post.wood@moelven.no**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Produktstandard NS-EN 14915:2013+NA:2016
Norsk Treteknisk Institutt

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikk og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

EC Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-209

- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannteknisk klasse overflate	B-s2,d0 iht EN 13501-1 19-48 mm B-s3,d0 iht EN 13501-1 >48 mm
Brannteknisk klasse kledning	K₂10 iht En 13501-2
1 Bruksområde	E – utendørs bruk (bruksklasse Ext EN 16755)
2 Kledningstype	WC – vegg utendørs
3 Tresort	PNSY
4 Biologisk holdbarhet	Termofuru 2 (malmfuru 3-4)
5 Densitet	450 til 600 kg/m³
6 Lydabsorpsjon	0,1/0,3
7 Formaldehyd	E1
8 PCP (pentaclorfenol)	NPD (no performance detected)
9 Forboring	Ikke nødvendig

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

For Adm. Dir. Bjarne Hønningstad
Øivind Østby-Berntsen, Miljø og Masterdataansvarlig

Eidsvoll Verk 2023-09-13



Sign