



Moelven Bekväm – grundmålad ytterpanel

Moelven Proffs – grundmålad och mellanstruken ytterpanel



Bästa starten för fasaden

Vårt sortiment av ytterpanel som är lagerlagd, är kvalitetssäkrat och märkt med CMP (Certifierad Målad Panel). Det garanterar att panelerna är tillverkade med högt ställda krav på träråvara, lagring, färg och målningsprocess. Läs mer på cmp.se

Vi målar på färskt virke innan det har utsatts för smuts, väder och vind. Det ökar fasadens livslängd och minskar framtida underhållsbehov. Fasaden får helt enkelt den bästa starten!

Läs mer om fördelar, teknisk information och toppfärger på baksidan.

Moelven Bekväm - grundmålad ytterpanel

För att få ett bra resultat ska ytterpanelen åtminstone vara grundmålad på färskt virke före montering. Moelven Bekväm är klar för montering och kan monteras direkt på väggen oavsett årstid och väderlek. Detta sparar tid och är dessutom kostnadseffektivt. Den andra och tredje strykningen ska sedan göras inom 1 år för grundmålad ytterpanel.

Fördelar

- Klar för montering, ingen krånglig grundmålning.
- Målning sker inomhus på färskt virke vid kontrollerad temperatur och fuktkvot.
- CMP - Certifierad Målad Panel.
- Alltid jämn applicering. Inga missar.
- Längre intervall mellan underhållsmålningstillfällena.
- Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
- Ger ett bra underlag för mellan- och toppstrykning.
- Ger bättre totalekonomi.



Teknisk information

Moelven Bekväm grundmålas industriellt med Tikkurila Pinja Protect G som är en vattenburen färg baserad på högvärdig alkyd med nordiska miljömärket Svanen som garanterar att produkten uppfyller strikta miljö- och hälsokrav. Färgen läggs på ett skikt av 50 µm torr film. Färgen innehåller ämnen som minskar risken för mögelpåväxt samt pigment som skyddar mot UV-strålning. Ytterpanelen övermålas med två skikt toppfärg och detta kan göras med de flesta på marknaden förekommande toppfärger avsedda för utvändigt träpanel. Observera att allt ändträ och eventuella skador måste behandlas.

Toppfärger för Moelven Bekväm

För färdigmålning rekommenderas två skikt toppfärg. Färdigmålning bör göras snarast möjligt eller senast inom 1 år. Övermåling kan göras med de på marknaden förekommande kvalitetsfärger som är avsedda för ändamålet, tex vattenburna akrylat- eller alkydbaserade produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock färdigmålning med någon av följande produkter: Alcro Bestå Täckfärg Trä, Beckers Perfekt Plus Facade, Front Akrylatfärg Maxnämnda produkter har nordiska miljömärket Svanen som garanterar att produkten uppfyller strikta miljö- och hälsokrav. Följ färgtillverkarens rekommendationer vid färdigmålningen. Obehandlade ytor som kapytor, eventuella skador etc ska behandlas med ett fullt färgsystem, dvs impregnerande grundolja (rikligt), grundfärg och toppfärg.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr rekommenderas inte.



Moelven Proffs - mellanstruken ytterpanel

För att en ytterpanel ska få det optimala skyddet ska den behandlas i tre steg: grundmålning - mellanstrykning - toppstrykning. Med Moelven Proffs är jobbet nästan klart och tidsbesparingen är stor. Ytterpanelen är klar för montering och behöver endast en toppstrykning.

Fördelar

- Klar för montering.
- Tidsbesparande - endast en toppstrykning behövs (gäller även spikskallar).
- CMP - Certifierad Målad Panel.
- Målning sker inomhus på färskt virke vid kontrollerad temperatur och fuktkvot.
- Alltid jämn applicering. Inga missar.
- Längre intervall mellan underhållsmålningstillfällena.
- Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
- Ger bästa totalekonomi.



Teknisk information

Moelven Proffs tvåstegsbehandlas industriellt med Tikkurila Pinja Protect GM som är en vattenburen färg baserad på högvärdig alkyd med nordiska miljömärket Svanen som garanterar att produkten uppfyller strikta miljö- och hälsokrav. Färgen läggs på i två lager med ett totalt skikt av 80 µm torr film. Färgen innehåller ämnen som minskar risken för mögelpåväxt samt pigment som skyddar mot UV-strålning. Ytterpanelen övermålas lämpligen med ett skikt toppfärg, detta kan göras med de flesta på marknaden förekommande toppfärger avsedda för utvändigt träpanel. Observera att allt ändträ och eventuella skador måste behandlas.

Toppfärger för Moelven Proffs

För färdigmålning krävs endast ett skikt toppfärg. Färdigmålning bör göras snarast möjligt eller senast inom 1 år. Övermåling kan göras med de på marknaden förekommande kvalitetsfärger som är avsedda för ändamålet, tex vattenburna akrylat- eller alkydbaserade produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock färdigmålning med någon av följande produkter: Alcro Bestå Täckfärg Trä, Beckers Perfekt Plus Facade, Front Akrylatfärg nordiska miljömärket Svanen som garanterar att produkten uppfyller strikta miljö- och hälsokrav. Följ färgtillverkarens rekommendationer vid färdigmålningen. Obehandlade ytor som kapytor, eventuella skador etc ska behandlas med ett fullt färgsystem, dvs impregnerande grundolja (rikligt), grundfärg och toppfärg.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr rekommenderas inte.

Viktig information!

Behandling av ändträ

Ändträet är panelens mest utsatta del. Det är därför extra viktigt att denna behandlas på rätt sätt. Allt ändträ ska grundoljas, grundmålas och därefter övermålas, helst med två lager täckfärg. Du kan beställa din panel i olika utföranden från din fabrik. Välj mellan ändträolja, grundmålad eller både och.

Lagring

Lagra virket rätt! Allt virke ska förvaras skyddat från fukt och vatten och får inte förvaras så att det kommer i kontakt med jord. Mekaniska skador bättras med grundfärg. Nedsmutsat virke måste rengöras före vidare behandling.

Reklamation

Eventuell reklamation ska göras inom en vecka från leveransdatum och före montering.