

Produktdatablad Eik gulv

Varetekst	Dim mm	Lm/m ²	Stk bunt	Lm bunt	M ² /bunt	Bunt pk	Lm/pk	M ² /pk	Vekt bunt
Heltregulv eik	15x130/137	7,69	6	14,4	1,87	35	504	66	20,1
Heltregulv eik	20x140/147	7,14	6	14,4	2,02	28	403	56	27,8
Herregårdsgulv eik	16x180/187	5,55	4	9,6	1,73	36	346	62	29,0
Herregårdsgulv eik	20x220/227	4,55	4	9,6	2,11	30	288	63	44,5
Parkett eik	13x162/177	6,17	6	12,6	2,04	36	454	74	13,9

Tekst	Informasjon
Råstoff	Sertifisert Europeisk eik
Trefuktighet eik	8,00 % +/-2,00 %
Trefuktighet Herregårdsgulv	8,00 % +/-2,00 %
Trefuktighet parkett	8,00 % +/-2,00 %
Montering eik /Herregårdsgulv	Skrus til bjekelag / tillfarer eller hellimes til fast undergulv (betong.spon, X-finier)
Montering parkett	Monteres flytende i henhold til leggeanvisning.
Endeskjøter eik /Herregårdsgulv	Skal alltid limes med egnet lim (Casco Parkettlim)
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/tregulv/montering-tregulv/
Gulvarme	Eik heltre gulv/Herregårdsgulv/ parkett kan monteres over gulvarme
Festemidler eik heltregulv	Eik heltregulv A4 syrefaste skruer og egnet lim for montering
Festemidler Herregårdsgulv	Eik heltregulv A2 rustfrie skruer og egnet lim for montering
Kondisjonering	Gulvet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca 20 grader før legging
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader.
Overflate	Glatthøvelt/Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/
Overflatebehandling	Hardvoksolje
Vedlikehold	Osmo vask og pleiemiddel, 8016 for regelmessig rengjøring
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/heltregulv-eik-arctic/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Innhold i bunter	Hele lengder i bunter er avhengig av lengde på bunt
Heltre eik	Bunt leveres i lengder 2200, 2400 og 2800 mm, kan ikke bestilles separat
	Hele lengder, min. 20% av innholdet i bunt - Delte lengder, max. 80% av innholdet i bunt
	Det er 6 lag i hver bunt - hvor topp og bunn er hele lengder
	Det er ikke mer en 2 delte lengder pr. lag. Korteste lengde er 800mm. Max. 2 stk. per bunt
Herregårdsgulv eik	Bunt leveres i lengder 2400, 2600 og 2800 mm, kan ikke bestilles separat
	Hele lengder, min. 33% av innholdet i bunt - Delte lengder, max. 67% av innholdet i bunt
	Det er 4 lag i hver bunt - hvor topp og bunn er hele lengder
	Det er ikke mer en 2 delte lengder pr. lag. Korteste lengde er 800 mm. Max. 2 stk. per bunt
Parkett eik	Parkett leveres i buntlengder på 2000 og 2200 mm, kan ikke bestilles separat

Ytterligere informasjon:

Kontroller at det ikke er synlige feil på gulvet før det monteres. Kontroller også farge og struktur. Dette bør gjøres i god belysning eller dagslys. Gulv fra Moelven er et naturprodukt så iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner er ikke feil. For å sikre en jevn fordeling av årringer, trestruktur og fargenyanser anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes eller de bør monteres på et passende sted. Alle bord som monteres på gulvet ansees som godkjent av montøren og/ eller eieren. Moelven aksepterer ikke reklamasjoner på monterte gulv. Eier har ansvar for å kontrollere undergulvets fuktighet og at det er rett. Bruk fuktsperre. Eier må innen montering sikre at alle forutsetninger i monteringsanvisningen er tilstede før gulvet monteres. Ansvar for feil tas kun om gulvet er montert og vedlikeholdt etter anvisningen.



Sertifisert og bærekraftig råmateriale!

Våre tregulv produseres av sertifisert og bærekraftig råmateriale, som er så kortreist som mulig. Vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av tregulv bidrar derfor både positivt på innemiljøet, og på klimaregnskapet!