

Produktdatablad herregårdspanel furu

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Herregårdspanel furu	15x120	10,00	6	24,6	2,46	54	1 328	133	21,8
Herregårdspanel furu	15x140	8,30	6	24,6	2,96	48	1 181	142	25,2
Herregårdspanel furu	15x190	5,90	6	24,6	4,17	42	1 033	175	34,5
Herregårdspanel furu	20x117	9,10	4	16,4	1,80	54	886	97	18,9
Herregårdspanel furu	20x142	7,40	4	16,4	2,22	48	787	106	22,9
Herregårdspanel furu	25x142	7,40	4	16,4	2,22	40	656	89	28,6
Herregårdspanel furu	25x162	6,45	4	16,4	2,54	35	574	89	32,7
Herregårdspanel furu	25x187	5,55	4	16,4	2,95	30	492	89	37,7

Tekst	Informasjon
Råstoff	Skandinavisk furu og gran
Trefuktighet furu/gran	8,00 % +/-2,00 %
Montering	Spikres til spikerslag med egnet dykkert eller skrus i not/fjær konstruksjonen. Ikke lim i langsående not/fjær konstruksjon. Det låser panelet.
Endeskjøter	Skal alltid limes med egnet lim.
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/panel/montering/
Festemidler	Herregårdspanel med spikefels monteres med skjult innfestning. Se leggeanvisning. Herregårdspanel 20 og 25 mm tykkelse skrus i not/fjær med gulvskruer 42 og 57 mm lengde
Kondisjonering	Panelet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca 20 grader før montering
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader.
Overflate	Glatthøvelt/Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/panel/herregard/
Overflatebehandling	Ubehandlet,oljet, og beiset
Vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann og en lett oppvridd fuktig klut.
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/panel/herregard/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Ytterligere informasjon:

Kontroller at det ikke er synlige feil på panelet før det monteres. Kontroller også farge og struktur. Dette bør gjøres i god belysning eller dagslys. Panel fra Moelven er et naturprodukt så iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner er ikke feil. For å sikre en jevn fordeling av årringer, trestruktur og fargenyanser anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes eller de bør monteres på et passende sted. Alle bord som monteres ansees som godkjent av montøren og/ eller eieren. Moelven aksepterer ikke reklamasjoner på monterte panel. Eier (kjøper/kunde) har ansvar for å kontrollere panelets fuktighet og at det er rett. Eier (kjøper/kunde) må innen montering sikre at alle forutsetninger i monteringsanvisningen er tilstede før panelet monteres. Ansvar for feil tas kun om panelet er montert og vedlikeholdt etter anvisningen.



Sertifisert, bærekraftig og kortreist!

Våre innvendige paneler produseres av sertifiserte, kortreiste og bærekraftige råmaterialer, og vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av innvendig trepaneler bidrar derfor både positivt på innemiljøet, og på klimaregnskapet!