

## **TEKNISK BESKRIVNING Kilsboden –F2 /EVAK REI60 Standard**

Invändiga mått: B 2650 x L 8200 x H 2400 mm

Utvändiga mått: B 2900 x L 8650 x H 3000 mm

### **Underrede:**

Tillverkat av stålprofiler som elektrostatmålas med korrosionsskyddande färg. Avpassat för trucklyft, nödvändig truckgaffellängd 2,5 m. Galvadram samt gaffellådor finns som tillval.

### **Lyftöglor:**

4 st galvaniserade lyftöglor samt lyftjärn är placerade i takkant och förankrade i stålunderredet, jämt fördelade på bodens långsidor. De är avsedda för kranlyft med 4-delad stropp. Lyftöglor/lyftjärn kan även vara placerade i hörnen på vissa bodtyper och tjänstgör då samtidigt som skyddande hörnfoder.

### **Golv:**

2 mm homogen plastmatta uppvikt 100 mm på vägg som sockel, 2,8 mm stegljudsdämpande matta i korridor. 22 mm spiklimmad spontad spånskiva på längsgående golvbjälkar, 145 mm mineralullsskiva, 9 mm spontad plywoodskiva.

Up-värde 0,28 W/m<sup>2</sup>C

### **Yttervägg:**

18x120 mm fingerskarvad fasspontad panel på infällda spikreglar, vindpapp, stående regelverk. 95 mm mineralullsskiva samt Fermacell- och Branitskivor

Up-värde 0,41 W/m<sup>2</sup>C

### **Tak:**

1 lager kantspikad och kantklistrad ytbelagd papp typ SBS 5800 med polyesterstomme och taksäkerhetsöglor. 12 mm spontad konstruktions plywood, kilformade ventilationsreglar, luftspalt, tvärgående takåsar, 145 mm mineralull med vindskyddspapp, diffusionsfolie, samt Fermacell- och Branitskivor.

Up-värde 0,28 W/m<sup>2</sup>C