

Ytterpanel	Utseende	Egenskaper	Behandling & underhåll	Montering	Övrigt
<p>▶ <b>Moelven Proffs, finsågad gran</b></p> 	<p>Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.</p>	<p>Grundmålad + mellanstruken med täckfärg. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. Industrimålad granpanel har en färsk yta där färgen fäster mycket bra. <b>Formstabilitet:</b> Hög.</p>	<p>Ska målas med endast ett ytterliggare lager täckfärg. Färdigmålas inom 12 månader. Ändrä behandlas med olja, grund- och täckfärg. Slamfärger eller lasyr rekommenderas ej. Ses över och tvättas ev en gång per år. Målas om vid behov och beroende på väder och vind.</p>	<p>Målad och klar att sätta upp året runt. Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.</p>	<p>Vit som standard, men kan beställas i annan önskad NCS-kulör.</p> 
<p>▶ <b>Moelven Bekväm, finsågad gran</b></p> 	<p>Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.</p>	<p>Grundmålad. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. Industrimålad granpanel har en färsk yta där färgen fäster mycket bra.</p>	<p>Ska målas med två lager täckfärg. Färdigmålas inom 6 månader. Ändrä behandlas med olja, grund- och täckfärg. Slamfärger eller lasyr rekommenderas ej. Ses över och tvättas ev en gång per år. Målas om vid behov och beroende på väder och vind.</p>	<p>Målad och klar att sätta upp året runt. Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.</p>	<p>Vit.</p> 
<p>▶ <b>Moelven Bas, finsågad gran</b></p> 	<p>Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.</p>	<p>Obehandlad. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. <b>Formstabilitet:</b> Hög.</p>	<p>Vid målning: grundfärg före montering och två lager täckfärg efter montering. Slamfärg och lasyr kan användas. Ändrä behandlas med olja, grund- och täckfärg/slamfärg/lasyr. Underhåll beror på ev vald ytbehandling.</p>	<p>Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.</p>	<p>Tänk på att industrimålad granpanel oftast ger bättre totalekonomi, sparar mycket tid och resultatet blir bättre och jämnare än att göra jobbet själv.</p> 